


TFT Monitor FLATRON *wide*

W2452T



- 24" TFT Monitor für den anspruchsvollen Multimedia Anwender im 16:10 Breitbildformat.
- Funktionelles edles Design in hochglänzendem Schwarz
- Ultra Schnelles Panel mit kurzer Reaktionszeit von nur **5ms** (ISO), und sehr großem Blickwinkel von 170°, ideal für den anspruchsvollen Multimedia und Office Anwender.
- Ultra hoher Kontrast von **10000:1** mit DFC (Digital Fine Contrast)
- Mehr Platz auf dem Display durch hohe WUXGA Auflösung (1920 x 1200 Pixel) für die Darstellung feinsten Details, und zusätzlichen Platz für Werkzeugleisten. Formatfüllende Darstellung von zwei DIN-A4 Seiten gleichzeitig.
- **f-Engine** LG's welterster Bildverbesserer Chip garantiert kristallklare und brillante Bilder ohne Farbverfälschung in Echtzeit
- **Fun Taste** für Photoeffekte zur kreativen Darstellung von Bildern wie z.B. Sepia, kalt, und Gaussche Unschärfe. **ez Zooming** zur Änderung der Auflösung oder **ARC** Formatschaltung von 4:3 auf 16:10 mit nur einem Tastendruck zur formatgetreuen Darstellung von älteren Programmen
- **HD fähig** und zukunftssicher durch DVI-D Eingang mit HDCP Kopierschutzunterstützung. Zusätzlicher VGA 15 Pin D-Sub Eingang zum Betrieb an zwei Rechnern
- Integriertes Netzteil
- Ergonomischer Dreh und Neigefuß



TFT Monitor FLATRON *wide*

W2452T

Display-Typ	TFT-LCD Aktiv Matrix		
- Bildschirmdiagonale	24" (60,96 cm)		
- Aktive Bildfläche	516,7 mm x 323.0 mm		
- Pixel Pitch	0,27 mm x 0,27 mm		
- Pixelkonfiguration	RGB Streifen		
- Weitwinkeltechnologie	TN (Twisted Nematic)		
- Oberflächenvergütung	Hard Coating (2H) Anti-glare		
Farbdarstellung	16,7 Mio.		
Maximale Auflösung	1920 x 1200 @ 60 Hz digital		
Helligkeit	300 cd/m ² (typisch)		
Kontrast	10000:1 mit DFC		
Reaktionszeit	5 ms (ISO)		
Blickwinkel	170° horizontal, 170° vertikal		
Horizontaler Frequenzbereich	30 - 83kHz		
Vertikaler Frequenzbereich	56 - 75 Hz		
Pixelfrequenz	135 MHz		
Multiscan Support	640 x 350 (70 Hz) 720 x 400 (70 Hz) 640 x 480 (60/75 Hz) 800 x 600 (60/75 Hz)	832 x 624 (75 Hz) 1024x768(60/75Hz) 1152 x 870 (75 Hz)	1152x900 (65 Hz) 1280x1024(60/75Hz) 1680x1050(60 Hz)
Speichermodi	13 werkseitig voreingestellte, 10 benutzerdefinierbare		
Monitoreinstellung	OSD mit Drucktasten		
Einstellmöglichkeiten	Helligkeit, Kontrast, horizontale und vertikale Position, OSD-Position, Clock, Phase, Farbsteuerung, sRGB, Gamma, Sprache (englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch, portugiesisch, schwedisch, finnisch, polnisch, russisch, griechisch), Weißbalance, Rücksetzen Info, Fun: ezZooming, ARC		
- digital über On-Screen-Display mit Kurzhubtasten	4:3 in wide, Photo Effekt		
- manuell	Power, Auto/Set, OSD, OSD Sperre, f-Engine, Eingang, Fun		
Eingangssignal	RGB analog (0,7 V) digital		
Synchronisation	Separat, Composite, SOG, digital		
Eingangsbuchse	DVI-D (mit HDCP), 15 pol. D-SUB,		
VESA Plug & Play	DDCCI		
Spannungsbereich	90 - 264 Vac, 47 - 63 Hz		
Leistungsaufnahme	Betrieb: < 80 W, Stand-by: < 1 W, Aus < 1 W		
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	573,6 mm x 462,5 mm x 242,6 mm		
Ohne Standfuß	573,6 mm x 405,5 mm x 87 mm		
Gewicht	6,5 kg		
Neigungswinkel	25° nach oben, 5° nach unten, horizontal 350°		
Zubehör	Netzkabel, Signalkabel, Handbuch - und Treiber - CD		
Besonderheiten	Integriertes Netzteil, Kensington Lock, OSD Sperre, f-Engine, DFC, Fun Taste, Fotoeffekt, Formatumschaltung 4:3 / 16:10		
Gehäusefarbe	Schwarz hochglänzend		
VESA	-		
Ergonomische Standards	-		
Prüfzeichen	TÜV - Typ, CE, EPA Energy Star, UL, CSA, SEMKO, FCC-B		
Garantie	36 Monate inklusive Backlights und Vor-Ort-Service		
EAN	880103248308		