

Panoramique



FLATRON LCD

Dalle	LCD 29" à matrice active TFT, Format 17/6, technologie S-IPS, Pitch pixel 0,17025 x RGB x 0,51075 mm, traitement antireflet, anti-éblouissement et antistatique avec champ magnétique faible.
Résolution native	1366 x 480 pixels
Résolution conseillée	1360 x 768 à 60 Hz (RGB / DVI)
Résolution maximale tolérée	1280 x 1024 à 60 Hz (RGB / DVI)
Fréquences de rafraîchissement	Horizontale : 28 à 70 kHz (RGB / DVI) Verticale : 57 à 63 Hz (RGB)
Luminance	450 cd / m ²
Contraste	1000 : 1
Bande passante	140 MHz (RGB / DVI)
Angle de vision	178° Horizontal – 178° Vertical
Durée de vie	50 000 H (MTBF) utilisation en mode paysage
Connecteurs d'entrée	1 x RGB D-sub 15 broches, 1 x DVI-I, 1 x RS232C
Palette couleurs	24 bits – 16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	8 ms
Alimentation électrique	100 - 240 V (plage auto)
Consommation	65 watts, stand-by 2 watts.
Taux de pixels défectueux	Selon norme ISO 13406-2 classe 2
Compatibilité Plug & Play	Conforme aux normes VESA DDC 1 & 2B
Panneau de commande	Source, Menu, Bas, Haut, Gauche, Droite, Auto/Select, Alimentation.
Fonctions OSD	Luminance, Contraste, Taille horizontale, Position horizontale, Taille verticale, Position verticale, Phase, Horloge, Réglage couleurs, Langues, split / zoom d'image, position OSD, retour réglages usine.
Dimensions / Poids	(L) 764,5 x (H) x 307,3 x (P) 96,5 mm / 13 kg
Fixation Murale	VESA 400 x 200
Options	Pas d'options pied de table ou haut-parleurs.
Accessoires	Télécommande, manuel d'utilisation, Câble VGA, Câble d'alimentation.