



GSA-E50L

Graveur DVD Externe

Multiformats

Double couche & LightScribe



Formats	DVD+R9/-R9, DVD-R /RW, DVD+R/RW, DVD-RAM, CD-R/RW (en écriture), DVD-ROM, CD-R, CD Extra, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-RW, CD-I, CD-DA, Photo CD (en lecture)
Modes de gravures	Disc at once, Session at once, Track at once, Packet Writing, Incremental Recording
Capacité de stockage	4,7 Go (simple couche), 8,5 Go (double couche)
Vitesse de transfert	De 7 200 Ko/sec (CD-ROM) jusqu'à 22 160 Ko/sec (DVD-ROM)
Vitesse de gravure	8x (DVD±R), 8x (DVD+RW), 6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM), 6x (DVD+R9), 6x (DVD-R9), 24x (CD-R), 24x (CD-RW) avec AC POWER / 4x (DVD±R), 4x (DVD+RW), 4x (DVD-RW), 2x (DVD-RAM), 4x (DVD+R9), 4x (DVD-R9), 4x (CD-R), 4x (CD-RW) avec USB BUS POWER
Vitesse de lecture	48x (CD-ROM), 16x (DVD), 8x (DVD-Video)
Lightscribe	Résolution : 600 Dpi, Monochrome
Interface	USB 2.0
Introduction	Tiroir motorisé
Montage	Horizontal ou vertical
Type de motorisation	ZCLV / CLV / CAV / PCAV
Temps d'accès moyen	140 ms (DVD-ROM), 120 ms (CD-ROM), 250 ms (DVD-RAM)
Mémoire tampon	2 Mo avec technologie SUPER LINK
Contrôles digitaux	Témoins lumineux d'activité, chargement, éjection
Panneau arrière	1 connecteur IDE, prise normalisée (5V/12V), sortie audio analogique et numérique, sélection des cavaliers
Logiciels fournis	PowerDVD 5, Power Producer Gold 2, Nero Express 6, In CD 4
Fiabilité	MTBF : 100 000 heures
Normes	UL, CSA, TùV, SEMKO
Poids	750g
Dimensions (L x P x H)	160 x 230 x 50 mm